



D-300

VITECH
VACUUM INJECTION TECHNOLOGY



D-300



D-240



D-240



D-300

CARACTÉRISTIQUES	DYNAMIC-240	DYNAMIC-270	DYNAMIC-300
Catégorie CE	-	D	C
Longueur extérieure	2,40 m	2,70 m	3,00 m
Longueur intérieure	1,50 m	1,70 m	1,90 m
Largeur extérieure	1,40 m	1,40 m	1,64 m
Largeur intérieure	0,64 m	0,64 m	0,80 m
Diamètre de flotteur	0,38 m	0,38 m	0,42 m
Nb de Compartiments étanches	2	2	2
Charge max. autorisée	350 kg	400 kg	470 kg
Nb max. personnes	3	3+1	4
Longueur d'arbre	S	S	S
Puissance maximum	6 C.V. - 4,5 kW	7 C.V. - 5,0 kW	10 C.V. - 8,0 kW
Puissance recommandée	4 C.V. - 2,9 kW	6 C.V. - 4,4 kW	8 C.V. - 5,9 kW
Puissance minimum	3 C.V. - 1,8 kW	4 C.V. - 2,9 kW	6 C.V. - 4,4 kW
Poids max. du moteur	34 kg	35 kg	50 kg
Poids total (sans le moteur)	35 kg	36 kg	44 kg
Dimensions (emballé)	2,35x0,95x0,60 m	2,45x1,00x0,60 m	2,70x1,10x0,60 m
Rames/Pagaies	Rames	Rames	Rames

Accastillage de base

- Poignée de transport avant
- Anneaux pour mise sous bossoirs
- Bouchon de nable
- Saisine de sécurité
- Poignées de transport
- Anneau de mouillage
- Pont antidérapant
- Bande anti-ragage
- Plaque support moteur en aluminium

Equipement standard

- Gonfleur à pied
- Siège en fibre de verre
- Avirons en aluminium

Equipements en option

- Taud de mouillage